

## SPS150 P540 N2 EP D12 R (für PP Geo oder Teppiche)

Die nachfolgenden Spezifikationen und Bilder sind nur Beispiele. Die tatsächlichen Spezifikationen werden an Ihr Gewebe angepasst.



- 2 Farben
- 6 Schafftriebe
- Exzentermaschine EP 10 mit 6 Nocken
- Fachbildung EP
- 2 Maschinen mit Spannbaum / Umlenkbaum
- 1 Maschine mit Webkettenspanner
- elektrischer Kettablass
- mechanischer Warenabzug
- 3 Kontaktschienen
- 4 Schäfte
- Führungszähne: Einzel- oder Block, nach Kundenwunsch
- 2 Speicher
- 1 Spulengestell
- automatische Schussuchvorrichtung
- automatische Fachhebevorrichtung
- Projektilbremse
- Schmierung GS kompakt
- Schussfadenbremsen elektronisch, Typ nach Kundenwunsch
- Schaltbaum mechanisch
- Schaltbaum D=160 mm
- Anpressbaum D=133 mm
- ausgerüstet für Halbkettbaum mit Differential
- ausgerüstet für Kettbaum D=150/1016 mm
- 2 Kettbaumzahnräder
- 2 Laufringe
- 2 Klemmflansche
- 1 Kettbaum-Mittellager
- 26 Projektile, Typ nach Kundenwunsch
- kein Geweberoller
- optional: Dockenwickler
- SU/FA Leistenleger
- Geschwindigkeit: 265 U/min max; 240 U/min bei voller Breite,
- Schusseintragsleistung: 1300 m/min
- CE-Zertifizierung nach neuesten Normen

**Preis: auf Anfrage und abhängig von den Kundenspezifikationen.**

**EXW Wettringen, Deutschland**